



บริษัท ชูไค จำกัด (มหาชน)

42/62 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม.7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : +66 (0) 2715-0000 ต่อ 12,54,82 โทรสาร : +66 (0) 2715-0055
เว็บไซต์ : www.chukai.co.th

ตัวแทนจำหน่ายรถเครน XCMG แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย



XCMG For Your Success

QY25K-II

น้ำหนักสูงสุด (ตัน)	25
แรงยกสูงสุด (กิโลนิวตัน.เมตร)	1010
ความยาวบูม (เมตร)	34
เครื่องยนต์	WD615.334
กำลังของเครื่องยนต์ (แรงม้า)	280

QY25K-II

SERIES TRUCK CRANE

QY25K-II Total Rated Lifting Load

QY25K-II Total lifting load for primary boom

Fully extended outrigger without the 5th outrigger, boom at the side or the rear, or with the 5th outrigger at 360 degrees swing.

Working radius (m)	Basic boom 10.70m	Half-extended boom 15.36m	Half-extended boom 20.02m	Half-extended boom 24.68m	Half-extended boom 29.34m	Fully extended boom 34.00m
3.0	25000					
3.5	25000	18000				
4.0	24000	18000	16000			
4.5	22200	17500	16000	11000		
5.0	20200	17500	16000	10900		
5.5	18200	17500	15200	10600	8000	
6.0	16500	16600	14300	10400	8000	
6.5	15000	15300	13200	10000	8000	7100
7.0	13300	13700	12500	9500	8000	7000
8.0	10600	11000	11000	8800	7500	6700
9.0		9000	9300	8200	7100	6200
10.0		7500	7800	7500	6500	5700
12.0		6300	5600	5900	5600	4600
14.0			4200	4500	4500	4100
16.0			3200	3500	3600	3700
18.0				2800	2800	2800
20.0				2300	2300	2300
22.0				1800	1800	1900
24.0					1500	1500
26.0					1100	1200
28.0						900
30.0						700
Parts of line	10	7	6	4	3	3
Angle area	32°~69°	32°~74°	32°~77°	21°~79°	24°~79°	25°~79°
Weight of hook block	250kg					

Main boom angle (°)	Main boom 34 m(Outrigger fully extended)		
	Jib Length 8.15 m		
	Offset angle 0°	Offset angle 15°	Offset angle 30°
	Lifting Load (kg)	Lifting Load (kg)	Lifting Load (kg)
78	2800	2500	1900
75	2800	2400	1750
72	2750	2200	1700
70	2650	2100	1600
65	2150	1800	1500
60	1800	1600	1400
55	1400	1300	1230
50	1000	900	900
40	500	400	400
Hook weight	55kg		

ข้อมูลเทคนิคเฉพาะของรถ ทรัคเครน QY25K-II

ความยาวโดยรวม	mm	12650
ความกว้างโดยรวม	mm	2500
ความสูงโดยรวม	mm	3380
น้ำหนักขณะขับเคลื่อน	kg	29400
น้ำหนักลงเพลาหน้า	kg	6600
น้ำหนักลงเพลาหลัง	kg	22800
แบริด		Diesel Engine
เครื่องยนต์		SC8DK280Q3
กำลังสูงสุด	kW/(r/min)	206/220
แรงบิดสูงสุด	N.m/(r/min)	1112/1400
ความเร็วสูงสุด	km/hr	
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	m	
ระยะห่างจากพื้นต่ำสุด	mm	260
มุมเข้าไคลส์(หน้ารถ)	°	16
มุมที่ทางเดินออก(หลังรถ)	°	
ความลาดชันสูงสุด	%	≤30
อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันต่อ 100 กิโลเมตร	l/100km	≤37
น้ำหนักยกสูงสุด	kg	25000
รัศมีการยกน้อยสุด	m	3
รัศมีระยะท้ายเครน	mm	3065
แรงบิดการยกสูงสุดของบูม	kN.m	1010
ความยาวของบูมท่อนโคน	m	10.7
ความยาวบูมหลักเมื่อยืดสุด	m	34
ความยาวสูงสุดของบูม + จี๊ป (ระยะยืดสุด)	m	42.5
ระยะขาดจากด้านหน้าถึงด้านหลัง	m	5.14
ระยะขาดจากด้านซ้ายถึงด้านขวา	m	6.0
เวลาในการตั้งบูม	s	75
เวลาในการยัดบูม	s	100
ความเร็วสูงสุดในการหมุน	r/min	2.5
ความเร็วสูงสุดในการยกกรอกใหญ่ขณะมีน้ำหนัก/ไม่มีน้ำหนัก (สลิงเส้นเดียว)	m/min	85/120
ความเร็วสูงสุดในการยกกรอกเล็กขณะมีน้ำหนัก/ไม่มีน้ำหนัก (สลิงเส้นเดียว)	m/min	85/120